

Projecteur extérieur à Led

MULTI Beam Led FCW WP MULTI Beam Led FC WP

MULTI
beam LED  WP

MULTI
beam LED  FC WP

- Projecteur étanche à LED
- Angle d'ouverture du faisceau : 25°
- 2 versions disponibles :

RGB FC W :

- Matrice de 18 LED quadricolores RGBW de 5W
- Mode DMX 512 : 4 ou 6
- Verrouillage et extinction automatique de l'afficheur
- Puissance absorbée : 95 W (230V 50Hz)

RGB FC :

- Matrice de 18 LED tricolores RGB de 3W
- Mode DMX 512 : 1, 2, 3 ou 7
- Puissance absorbée : 65 W (230V 50Hz)

- Contrôle à distance des couleurs et de la luminosité.
- Contrôle externe de l'appareil via protocole DMX 512 ou Autonome
- Mode autonome : programme interne à vitesse variable, réactif à la musique ou maître/esclave
- Double lyre : utilisation en suspension ou au sol avec verrouillage de position et poignée de serrage
- Refroidissement par convection naturelle
- Entrée sortie DMX sur connecteur spécifique
- Corps en aluminium moulé
- Indice d'utilisation : IP65
- Finition : peinture époxy noire
- Équipement standard : 3 cordons (1 alimentation, 2 DMX sur connecteur spécifique et 1 adaptateur XLR 3 broches vers connecteur étanche)
- Alimentation électrique : 100 – 240 V à 47-63 Hz
- Dimension : 365 (L) x 333 (l) x 296 (h) mm
- Poids : 7,1 Kg



nouveauté

